

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Домкраты пневматические

ТУ 28.22.13-001-26237426-2017

ПД-4, ПД-10 - по 2 шт

Комплект «Базовый»

(обозначение, заводские номера)

изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска

2017 года

(подпись)

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Гарантийный срок хранения домкратов установлен 5 лет с момента приемки их службой технического контроля или не более 3-х лет с момента их поставки.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации установлен в пределах гарантийного срока хранения.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен после истечения срока эксплуатации в установленном порядке.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации устройств пневмооснастки составляет 12 месяцев, если иное не указано в паспортах этих комплектующих.

УТВЕРЖДЕН

ПД. 00 ПС-ЛУ

Код ОКПД2 28.22.13

ДОМКРАТЫ ПНЕМАТИЧЕСКИЕ

ПАСПОРТ

ПД.00.ПС

2017 г.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и размеры		Тип домкрата			
		ПД-2	ПД-4	ПД-10	ПД-20
1.	Грузоподъемность, кг, не более	2100	4300	10400	19500
2.	Высота подъема, мм, не более	80	140	220	300
3.	Рабочее давление, МПа	0,6	0,6	0,6	0,6
4.	Габаритные размеры в нерабочем состоянии, без давления, мм, не более:				
	Длина	250	350	470	630
	Ширина	190	250	430	550
	Высота	20	20	25	25
5.	Масса, кг, не более	1,3	2,4	6	11
6	Испытательное давление (1,5 P _{раб}), МПа	0,9	0,9	0,9	0,9
7	Разрывное давление (3 P _{раб}), МПа, не менее	1,8	1,8	1,8	1,8
8	Время заполнения, сек, не более	15	25	40	70

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование		Количество, шт.
1.	Комплект домкратов Базовый	
	ПД-2	-
	ПД-4	2
	ПД-10	2
	ПД-20	-
2.	Пневмооснастка (ст. баллон с вентилем 6 л, 19,6 МПа, пульт — 2 линии (БУПГе-2), редуктор 200 (КОНСТАНТ 2000), шланги - 4 шт/компл	1
3.	Чехол упаковочный для баллона	1
4.	Чехол упаковочный для домкратов*	2
5	ЗИП — шланговый соединитель	1
6.	Паспорта, экз. на партию	1
7	Техническое описание и инструкция по эксплуатации и ремонту, экз.	1

* Поставка по согласованию с Заказчиком